

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

ROP-ALE- 3806 - LOC -1/2022

III/07 Број: 353-15 /22

25. 3. 2022. године

Алексинач

Општинска управа – Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, поступајући по захтеву Општине Алексинач коју заступа председник општине Далибор Радичевић, који је као пуномоћник поднео Зоран Јовић, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 24/11, 132/14, 145/14 и 83/18, 37/19, 9/20, 52/21), Просторног плана општине Алексинач („Службени лист општине Алексинач „4/11), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник Републике Србије", број 68/19), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС", 115/20), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За уређење саобраћајнице и плочастог пропуста у насељу Суботинац

на кп.бр. 9074,8101/1 8392 КО Суботинац

Издају се локацијски услови за уређење саобраћајнице у постојећој регулацији-плочасти пропуст у насељу Суботинац на кп.бр. 9074, 8101/1 и 8392 КО Суботинац, тип објекта: Г – инжењерски објекти, врста радова: Уређење саобраћајнице у постојећој регулацији; Класификациона ознака: 211201 – Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила.

Плански основ за издавање локацијских услова је (Просторни план општине Алексинач „Сл. лист општине Алексинач, 4/11).

Предметне катастарске парцеле обухваћене су Просторним планом општине Алексинач ("Службени лист општине Алексинач" 4/11) и представљају јавно земљиште – локални пут и водно земљиште..

Саставни део локацијских услова је Идејно решење израђено од стране Систем СНЛ градитељ.д.о.о. Лесковац, Одговорни пројектант: Ненад Стијеља, дипл. инж. грађ. 312 Ј918 11; 0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 0-11 -ИДЦ/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 2/1-11- ИДБД фебруара 2022.године.

Опис локације

Новопроектовани плочасти пропуст се налази у с. Суботинац на катастарској парцели бр. 9074 КО Суботинац, с тим што ће обухват прилагођавања нивелете плочастог пропуста обухватити и катастарске парцеле бр. 8101/1 и 8392 КО Суботинац.

- Димензије објекта: укупна површина парцеле/парцела: 18.738 m²
- укупна БРУТО изграђена површина: 127,28 m²
- Површина саобраћајнице: Површина саобраћајнице – коловоза П= 115.35 m² од асфалта;
- Плоча је дужине 4,50м, ширине 5,26+2*0,12м. Дебљина плоче је 0,30м

Пропуст је пројектован као једнораспонски са чистим отвором од 4,0м, ослоњен на армирано бетонске обалне зидове (опорце). Ширина коловоза је 3,50м са две пешачке

стазе ширине 0,78м (3,5 + 2х0,78). Оса моста и оса тока реке нису под правим углом јер

оса постојећег пута и оса тока реке нису под правим углом.

Конструкцију плочастог пропуста чине:

- армирано бетонски тракасти темељи обалних зидова који су фундирани на дубини од

око 2,72м од пројектоване нивелее на апсолутној коти 248,20м на предходно припремљеној и испитаној подлози. Дужина тракастих темеља је 5,26м, ширина 1,55м (са зубом према реци 0,35м), а дебљина 0,60м. Темелји су неармирани. Тракасте темелје бетонирати у двостраној оплати бетоном марке МБ30. На тракасте темелје налажу армирано бетонски обални зидови (опорци).

- армирано бетонски тракасти темељи крилних зидова који су фундирани на дубини од

око 2,37м од пројектоване нивелее на апсолутној коти 248,20м на предходно припремљеној и испитаној подлози. Дужина тракастих темеља је 2-3м, ширина 1,50м (са зубом према реци 0,35м), а дебљина 0,50м. Темелји су неармирани , једино у делу прихвата анкерне мреже крилног зида и то са мрежастом арматуром Q335 . Тракасте темелје бетонирати у двостраној оплати бетоном марке МБ30. На тракасте темелје налажу армирано бетонски крилни зидови .

- армирано бетонски зидови (опорци) су следећих димензија: дужине 5,26м, висине 1,55м од тракастих темеља, дебљине 0,40м и неармирани су. Зидове бетонирати бетоном МБ30 у двостраној оплати. На врху обалних зидова потребно је урадити АБ јастук -грета на који налажу носачи. Јастук армирати РА400/500 Ø14мм са узенгијама Ø10мм, и оставити анкере Ø19мм за везу са плочом, као што је дато планом армирања. Бетон је МБ30,заштитни слој арматуре је 3цм.

- армирано бетонска плоча ослоњена је на обалне зидове којима су пешачке стазе са обе стране. Плоча је дужине 4,50м, ширине 5,26+2*0,12мм . Дебљина плоче је 0,30м. Доња кота плоче је -0,35м испод коте нивелете. Армирана је арматурном мрежом РА 400/500 и делом мрежастом арматуром у горњој зони. Кота пешачке конзоле је виша за 20цм у односу на коту коловоза. Бетон је МБ30, заштитни слој арматуре је 3цм.

- обална крила која су закошена у односу на правац обалних зидова, а ослањају се на тракасти темелј. Дужина обалних крила је 2,00-3,00м, висина је 1,6м од тракастог темелја дебљина је 0,25м. Обална крила су армирана арматурном мрежом Q335. Крила бетонирати бетоном МБ30 у двостраној оплати. Заштитни слој арматуре је 3цм.

Коловоз је одвојен од пешачких стаза каменим ивичњацима димензија 18/24/100 .Завршни слој коловоза је од асфалта АБ-11 дебљине 5цм. Површина пешачких стаза је од асфалта АБ-11 дебљине 4цм.

Ограда плочастог пропуста је од жутих цевастих профила и испуна од ребрасте арматуре. Ограду израдити у свему према детаљу ограде датом у пројекту.

Насип иза обалних зидова (опораца) и обалних крила је од шљунковитог материјала из локала.

Правила из Просторног плана општине Алексинац за изградњу саобраћајне мреже

Општински путеви

Постојећи општински путеви се задржавају у својим коридорима уз подизање нивоа услуга кроз делимичну или потпуну реконструкцију са проширивањем профила, ублажавањем кривина и постављањем нових асфалтних слојева. Предузети мере за заштиту трупа и коловоза од штетног дејства воде и мраза.

Да би се побољшала и утпотпунила мрежа општинских путева и омогућили алтернативни правци и попречне везе у циљу скраћивања времена путовања планирани су нови правци општинских путева. Највећи број тих праваца већ се користе, захтевају реконструкцију или ревитализацију и прекатегоризацију. Један број је са потпуно новом трасом.

Општински пут

Ширина појаса регулације општинских путева је 15.0-17.0m (просечно). Правила грађења у појасу регулације су следећа:

- коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке;
- коловоз је од асфалта или макадама на претходно обрађеној постељници и тампон слоју;
- саобраћајна трака је ширине мин. 2.75m ;
- ивичне траке 0.20m;
- елементи трасе су за рачунску брзину од 50 km/h;
- објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и подземних вода;
- објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина.

(Просторни план општине Алексинац „Службени лист општине Алексинац“4/11)

По пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник Републике Србије”, број 68/19) проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава да ли је:

- 1) надлежан за поступање по захтеву;
- 2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- 3) уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- 4) уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог правилника.

Прегледом достављене документације утврђено је да је орган надлежан за поступање по захтеву и да је уз захтев **приложена сва потребна документација електронским путем** и то следеће:

- **Идејно решење израђено од стране Систем СНЛ градитељ д.о.о. Лесковац**Одговорни пројектант: Ненад Стијелја, дипл. инж. грађ. 312 J918 11

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр: 0-11 -ИДП;2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 2/1-11- ИДП,од фебруара 2022.године.

- Доказ о уплаћеним таксама
- Пуномоћје

Документација прибављена електронским путем , копија плана са условима за паралелно вођење и укрштање са постојећом инфраструктуром

- Копија плана издата од стране РГЗ СКН Алексинац од 28.2.2022.године прибављена електронским путем у оквиру обједињене процедуре број: 952-04-055-3672/22
- Копија водова број 956-309-42 од 1.3.2022. године издата од стране РГЗ СКН Катастар водова Ниш;

Услови за паралелно вођење и укрштање

- Услови број 2460800-Д-10.23-104450/2-22 од 16.3.2022 .године издати од стране „ ЕПС Дистрибуција „ д.о.о. Београд,Огранак Електродистрибуција Ниш
- Услови, број 320/1 од 11.3.2022.године, издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
- Услови , број Д211-99312/3-2022 СЈ од 10.3.2022.издати од стране Телеком Србија ,Дирекција за технику ,Служба за планирање и изградњу мреже Ниш

Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање **одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи**, поднесе Идејни пројекат. Уз Идејни пројекат потребно је доставити услове свих управљача инсталација водова на траси предметног објекта, у складу са одредбом члана 24. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 115/20).

Локацијски услови важе **24 месеца** од дана издавања или истека Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи издатог у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је захтев поднет.

На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу преко надлежног органа у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Обрадила,

Селена Милојковић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА

Анита Недељковић, дипл.инж.грађ.